

N° de modèle 1653

ENTAILLEUSE



Conformément
à la norme

ISO 13479

La résistance des tubes en PE par rapport à la propagation lente de fissures est contrôlée au moyen du test Notch. L'entailleuse permet d'appliquer des entailles en forme de « V » dans les tubes en polyoléfine conformément à la norme ISO 13479. Ensuite, les tubes entaillés sont soumis à des essais de pression.

UNE MANIPULATION AISÉE ET SÛRE

- > Commande aisée et visualisation claire grâce à l'écran tactile intégré
- > Fixation de l'échantillon à l'aide d'un dispositif tendeur motorisé avec accouplement à friction

DES RÉSULTATS D'ESSAI FIABLES

- > Reconnaissance automatique du point zéro lors de chaque fraisage ; étalonnable à l'aide du calibre de réglage inclus à la livraison

RENTABILITÉ DURABLE


- > Les composants de qualité supérieure de l'appareil garantissent une fiabilité élevée, une longue durée de vie et des frais d'entretien réduits

TECHNOLOGIE DE POINTE

- > Écran tactile intégré

MODÈLE ENTAILLEUSE		V1653-0004
Diamètre extérieur de tube	mm	63 - 630
Longueur max. de tube	mm	2 000
Longueur d'entaille	mm	50 - 650
Épaisseur de paroi	mm	> 5
Couvercle pour échantillon, taille 1 : 63 - 160 mm de diamètre		✓
Couvercle pour échantillon, taille 2 : 160 - 315 mm de diamètre		✓
Couvercle pour échantillon, taille 3 : 315 - 630 mm de diamètre		✓
FRAISE EN V		✓
Diamètre	mm	200
Nombre de dents		20
Régime du moteur	tr/min	703
Avance rapide	mm/min	940
Avance lente	mm/min	140
Vitesse de découpe selon ISO 13479	mm/tr	0,01 / dent
FRAISE SCIE		+
Diamètre		16
Nombre de dents		2
Régime du moteur	tr/min	7 800
Avance rapide	mm/min	940
Avance lente	mm/min	140
Vitesse de découpe selon ISO 13479	mm/tr	0,01 / dent
Unité de fraise de face pour épaisseur de paroi >50 mm		+
Aspiration des copeaux		+
Appareil de mesure d'entaille		+
Conformité CE		✓
Température ambiante autorisée	°C	+5 á +30
Humidité atmosphérique relative admissible	%	Max. 70 (sans condensation)
Émission sonore	dB(A)	< 70
Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	2 250 x 2 210 x 1 100
Poids	kg	560
Données de tension		230/400 V, 50/60 Hz * tension spéciale sur demande
✓ compris		+ disponible/en option
O sélectionnable		- non disponible
		* disponible sur demande

ACCESSOIRES ENTAILLEUSE

Produit	Description	N° de modèle
	Bains d'essai	1751-1757
	Testeurs de tubes	1720 1774
	Bouchons obturateurs	1732 1784 1685